

玉掛けワイヤ外れ止め装置の追加



ダブルフック用



シングルフック用

概要

荷を着地させ玉掛けワイヤをゆるめた時、ワイヤがフックから外れ、怪我をしたり物を破損させることがあります。当社では昭和42年からフックにワイヤ外れ止め装置を取付けてきました。昭和51年に労働省告示第80号「クレーン構造規格」が全面改正され、昭和51年11月1日以降製造するクレーンには、すべてこの玉掛けワイヤ外れ止め装置を取付けることが義務づけられております。安全作業の為ぜひご採用されることをお勧め致します。

IHI運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部 URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL(03)5550-5336 FAX(03)5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL(011)211-8148	FAX(011)211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL(022)211-9951	FAX(022)211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL(052)563-0789	FAX(052)565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL(06)7730-9834	FAX(06)7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL(082)532-6075	FAX(082)246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL(092)718-2130	FAX(092)718-2144