



バリアフリー対応 ビル内自立型エレベータパーキング
中小型乗用車用 必要シャフト内法寸法図
型式：BJN1TH-＊/＊-IK・EP(90°)

ビルシャフト内法高さ：45m超え100m未満

2016年11月4日
IHI運搬機械株式会社
パーキングシステム事業部
営業統括部



バリアフリー仕様

◎（社）立体駐車場工業会バリアフリー認定に準拠仕様

【移動・操作等の円滑化】

- 通路幅：900mm以上、通路高さ：1800mm以上、通路勾配：1/8以下
- 通路部の段差：20mm以下、隙間20mm以下
- 車椅子転回スペースの確保：1400mm x 1700mm
- 操作盤、非常停止釦高さ：FL+1000mm程度

【安全装置（センサーが検知している間は立駐駆動不可）】

- 人検知センサーを扉：三方枠に設置。
- スペースセンサー設置し立駐塔内で動いている人を検知。
- 非常停止釦取付間隔：2m以下

※本体操作盤の設置箇所数・設置位置については、行政確認が必要です。

注記

- 1）記載の内容は予告なく変更する場合があります。参考図として取扱い願います。
- 2）別途消火設備用ポンプ室をご用意願います。
- 3）必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
- 4）（ ）内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。

仕 様			
品 名		IHIエレベータパーキング	
最大車体寸法	長 寸	中小型乗用車	中小型ハイルーフ車
	幅	5,000 mm	5,000 mm
	高さ	1,850 mm	1,850 mm
	タイヤ外幅	1,550 mm	2,050 mm
	最低地上高	1,850 mm	1,850 mm
	最大重量	90 mm	90 mm
取 可 能 車 最大寸法	全幅	1,900 kg	2,500 kg
	全高	1,850 mm	1,850 mm
	全幅	1,850 mm	1,850 mm
	全高	1,850 mm	1,850 mm
	全幅	1,850 mm	1,850 mm
	全高	1,850 mm	1,850 mm