バリアフリー対応 ビル内自立型エレベータパーキング
大型乗用車用　必要シャフト内法寸法図
型式：BJG1TH−＊/＊−IK・EP(90°)

ビルシャフト内法高さ：45m超え100m未満

２０１６年１１月４日
ＩＨＩ運搬機械株式会社
パーキングシステム事業部
営　業　統　括　部



乗降室平面



駐車室平面

仕　様			
品　名		ＩＨＩエレベータパーキング	
		大型乗用車	大型ハイルーフ車
最大車体寸法	長　さ	5，300　mm	5，300　mm
	幅	2，050　mm	2，050　mm
	高　さ	1，550　mm	2，050　mm
タイヤ外幅		2，050　mm	2，050　mm
最低地上高		90　mm	90　mm
最大重量		2，300　kg	2，500　kg
吸容可能車最大寸法	姿　図		

バリアフリー仕様

◎（社）立体駐車場工業会バリアフリー認定に準拠仕様

【移動・操作等の円滑化】
□通路幅：900mm以上、通路高さ：1800mm以上、
　通路勾配：1／8以下
□通路部の段差：20mm以下、隙間20mm以下
□車椅子転回スペースの確保：1400mm x 1700mm
□操作盤、非常停止釦高さ：FL＋1000mm程度

【安全装置（センサーが検知している間は立駐駆動不可）】
□人検知センサーを扉：三方枠に設置。
□スペースセンサー設置し立駐塔内で動いている人を検知。
□非常停止釦取付間隔：2m以下

※本体操作盤の設置箇所数・設置位置については、
　行政確認が必要です。

注記

１）記載の内容は予告なく変更する場合があります。
　　参考図として取扱い願います。
２）別途消火設備用ボンベ室をご用意願います。
３）必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
４）（）内寸法は乗込FL＋4000以上の範囲の寸法を示しております。