

超大型車
収容
EV充電
対応

収容可能車とEV充電対応パレットの諸元一覧

型式	パレット	長手方向	短手方向	平面図	
エレベータ パーキング GR	フラット (アルミ)	全長 5,400 パレット外法 5,540 車重 2,770 kg	全幅 2,300 (145) 最低地上高 90 タイヤ外幅 2,100 ドアミラー外幅 2,300 パレット外法 2,200	パレット外法 5,540 全長 5,400 タイヤ外幅 2,100 全幅及びドアミラー外幅 2,300 パレット外法 2,200	
	折り曲げ	全長 5,400 パレット外法 5,510 車重 2,500 kg	全幅 2,300 (145) パレット立上がり 140 最低地上高 110 タイヤ外幅 1,920 パレット内法 1,980	パレット内法 1,980 全長 5,400 タイヤ外幅 1,920 全幅及びドアミラー外幅 2,300	
G型 (大型車) G	フラット	全長 5,300 パレット外法 5,410 車重 2,600* kg ※仕様によっては、車重2,500kg対応となる場合があります。	全幅 2,050 (1,940) 最低地上高 90 タイヤ外幅 2,050 (1,940) パレット外法 2,120	パレット外法 5,410 全長 5,300 タイヤ外幅 2,050 (1,940) 全幅 2,050 (1,940) パレット外法 2,120	
	折り曲げ	全長 5,300 パレット外法 5,410 車重 2,600* kg ※仕様によっては、車重2,500kg対応となる場合があります。	全幅 2,050 パレット立上がり 140 最低地上高 110 タイヤ外幅 1,920* パレット内法 1,980 ※タイヤ外幅を1,960mmまで拡張できる場合がありますので、ご相談ください。	パレット内法 1,980 全長 5,300 タイヤ外幅 1,920 全幅 2,050 パレット外法 5,410	
スーパー スクエアパーキング SSP	GL型 (大型車) GL	フラット	全長 5,300 パレット外法 5,440 車重 2,600 kg	全幅 2,050 最低地上高 90 タイヤ外幅 2,050 パレット外法 2,150	パレット外法 5,440 全長 5,300 全幅 2,050 パレット外法 2,150

※()内はEV有りの場合の諸元です。
※単位はすべてmmです。

※乗込階のタイプ、パレットの組合せ、タイヤ外幅拡張等の仕様によっては、対応が難しい場合がございます。
最新情報は当社営業にお問合せください。

※1従来、ドアミラーをたたんで入庫頂きますが、グランシリーズでは幅2,300mm以内であれば
ドアミラーをたたまずに入庫可能です。